# 炭酸ソーダ 4%液の作り方と使用上の注意

岩手県県南家畜保健衛生所

## 【踏込み消毒槽】

### 1 炭酸ソーダ 4%液の作り方


① 水の量と炭酸ソーダ (**ソーダ灰**) の量

水	炭酸ソーダ(ソーダ灰)	炭酸ソーダの量の目安
5 リットル	200 グラム	紙コップ 2杯
10 リットル	400 グラム	紙コップ 3 杯半
20 リットル	800 グラム	紙コップ 6 杯半

※ 紙コップ(1合入り)1杯はソーダ灰約120グラム入ります

- ② 容器に水を入れる 容器は、金属製またはポリエチレン製を 使用しましょう。
- ③ 炭酸ソーダを入れて棒などでかき混ぜる 木や金属の棒を使用し、ほうきの柄など、 手が触れるものでは混ぜないでください。

また、絶対に手では混ぜないで下さい。



### 2 使用上の注意

- ① 炭酸ソーダを扱う際は、必ずゴム手袋(軍手はダメ!)とマスクを着用してください。
- ② 炭酸ソーダ(炭酸ソーダ液)は強アルカリ性です。皮膚や目に付着したり、粉を 吸入すると **非常に危険です** のでご注意ください。
- ③ 皮膚等に付着した際には速やかに洗い流してください。
- 4 炭酸ソーダ液が汚れたら直ちに交換してください。



扱う際には手袋を!



棒でかき混ぜる!

# 【車両消毒】

#### 1 炭酸ソーダ 4%液の作り方(大用量)

① 水の量と炭酸ソーダ(ソーダ灰)の量

水	炭酸ソーダ (ソーダ灰)	炭酸ソーダの量の目安
18 リットル	720 グラム	紙コップ 6杯
25 リットル	1 キログラム	
180 リットル	7.2 キログラム	

- \* 割合は踏込み消毒槽と同じです
- ② 作り方は踏込み消毒槽と同じです。
- ③ 動力噴霧機や加圧式噴霧器をもちいて、 車両下部・タイヤを重点的に消毒してください。
- ④ 乾いたら水洗してください。



### 2 使用上の注意

① 炭酸ソーダ液は強アルカリのため、ゴム (タイヤ)・金属 (ボディー)

腐食性が

高い 液体です。消毒後の水洗を心がけてください。

- ② 噴霧にあたっては皮膚の露出は避けてください。目、口に入らないよう、マスク・ ゴーグル・ゴム手袋・帽子等を着用してください。
- ③ 皮膚等に付着した際には速やかに洗い流してください。

#### 3 その他の車両消毒 ~消石灰~

農場出入り口の道路上に消石灰を散布しましょう。

- 散布の目安は1㎡あたり500グラム~1キログラムです。
  (20kgの1袋を20~40㎡に散布)
- ② タイヤが 1 周りする距離より広く散布しましょう。

風雨で薄くなりますので、定期的に散布してください。 散布する際には、目や口に入らないよう、 マスク・ゴーグルを着用してください。 入った際には速やかに洗い流してください。



お問合せ先 : 岩手県県南家畜保健衛生所

電話 0197-23-3531 / ファックス 0197-23-3593