

室名	内容	
屋根	一般屋根：構造用合板 t=12の上 アスファルトルーフィング940下葺き ガルバリウム鋼板 t=0.4瓦葺き（芯木無し、通し吊子式）（不燃）@364 勾配1.5/10 破風、鼻隠し：杉板 t=24下地 ガルバリウム鋼板 t=0.4加工包み 軒樋：カラー鉄板製半円形75型 縦樋：カラー鉄板製φ75 雷止め：富士型既製品	
軒天井	一般軒天井：木天井下地 軒天用窯業系サイディング（塗装品） t=12（一部有孔板）目透かし張	
外壁	一般外壁：木軸組の上 構造用合板 t=9張り 透湿防水シート下張 木縦胴縁45*18下地 窯業系サイディング t=16横張り（金具止め）（PC030BE-9201） コーナー役物、土台通気水切り、軒天通気見切縁：外壁付属品一式	
開口部	一般開口部：住宅用断熱複合サッシュ（熱貫流率2.33W/m <sup>2</sup> ・K以下） 玄関引戸：住宅用断熱玄関引戸（熱貫流率3.49W/m <sup>2</sup> ・K以下、風除玄関） 硝子：低放射複層ガラス（日射侵入率0.66以下）	
基礎廻り	一般立上り：モルタル刷毛引き仕上	
雁木通り	軒天井、外壁：一般軒天井・外壁と同じ 床：デッキ床材（特殊高温処理材）30*135 浸透性自然木材保護塗装 柱、梁頭わし部分：地場産木材 浸透性自然木材保護塗装 玄関入口前I型手摺 設備スペース面格子、ベンチ、手摺：地場産木材 浸透性自然木材保護塗装	
その他	溝縁：デッキ床材（特殊高温処理材）30*135 浸透性自然木材保護塗装 溝縁格子：地場産木材 浸透性自然木材保護塗装	
共通事項	天井裏：高性能住宅用グラスウール（16k） t=200敷き込み 外壁廻り間柱間：高性能住宅用グラスウール（16k） t=100充填 床下根太間：A種押出法ポリスチレンボード t=100充填 外壁廻り壁及び天井ボード下地：防湿フィルム t=0.1張り（テープ押え） 界壁（土台から屋根下地まで）：PB t=12.5両面二重張り（内部GW t=100 かさ比重0.02以上充填）（建告第1827号）	

室名	床	巾木	腰・壁	天井	天井高	備考
風除玄関	モルタル下地 150角磁器床タイル 構造用合板 t=12下地 フローリング t=12	地場木材24*60 浸透性 自然木材保護塗装	腰：地場木材24*120 浸透性自然木材保護塗装 壁：PB t=12.5下地 クロス張り	PB t=12.5下地 クロス張り	2,400	下足入、I型手摺、床見切り
LDK	構造用合板 t=12下地 フローリング t=12	地場木材24*60 浸透性 自然木材保護塗装	腰：地場木材24*120 浸透性自然木材保護塗装 壁：PB t=12.5下地 クロス張り 一部レンジ前壁：化粧不燃板 t=5張り	PB t=12.5下地 クロス張り	2,400	システムキッチンL=1800（吊戸棚、レンジフード共）
洋室	構造用合板 t=12下地 フローリング t=12	地場木材24*60 浸透性 自然木材保護塗装	壁：PB t=12.5下地 クロス張り	PB t=12.5下地 クロス張り	2,400	
和室	構造用合板 t=12下地 畳敷き		壁：PB t=12.5下地 クロス張り	PB t=12.5下地 クロス張り	2,400	
収納・押入	構造用合板 t=12下地 フローリング t=12	地場木材24*60 浸透性 自然木材保護塗装	壁：PB t=12.5下地 クロス張り	PB t=12.5下地 クロス張り	2,400	押入：中棚、枕棚、収納：棚3段
WC	耐水合板 t=12下地 クッションフロア t=2.5	地場木材24*60 浸透性 自然木材保護塗装	腰：地場木材24*120 浸透性自然木材保護塗装 壁：PB t=12.5下地 クロス張り	PB t=12.5下地 クロス張り	2,400	棚、跳ね上げ手摺、配管用バック
洗面脱衣室	耐水合板 t=12下地 クッションフロア t=2.5	地場木材24*60 浸透性 自然木材保護塗装	腰：地場木材24*120 浸透性自然木材保護塗装 壁：PB t=12.5下地 クロス張り	PB t=12.5下地 クロス張り	2,400	洗面化粧台W=750、洗濯機パン、I型手摺、配管用バック
浴室	寒冷地住宅用ユニットバス1216仕様		寒冷地住宅用ユニットバス1216仕様	寒冷地住宅用ユニットバス1216仕様		高齢者対応手摺付仕様