

外部仕上表			一般事項
部 位	仕 上	備 考	
屋 根	着色ガルバリウム鋼板長尺瓦棒葺き t=0.4 野地板:構造用合板(T1)t=12張 アスファルトフイック 940下葺き	雪止め金具:SUS製富士型雪止取付	・外部の開口部廻り・外壁目地のシーリングは、変性シリコン(MS-2)とする。 ・外壁のゲラケール充填部及び天井ゲラケール敷き面は、防湿気密シート張t=0.2とする。 ・特記なき限り、内部額縁・建具枠・巾木・廻り縁の造作材は、樹脂化粧シート(既製品)とする。 ・木部の見え掛り部分の造作材は、杉上小節とする。
破風・鼻隠	着色ガルバリウム鋼板 t=0.4巻き、木下地30*180		
雨 樋	軒樋:塩ビ製丸型φ105、堅樋:塩ビ製φ60 集水器:塩ビ製		※各室の仕上げに関する材料及び天井裏等の下地材は、ホルムアルデヒド発散建築材料種別F☆☆☆☆又は規制対象外の材料を使用すること
庇	着色ガルバリウム鋼板横葺き t=0.4 野地板:構造用合板(T1)t=12張 アスファルトフイック 940下葺き		特記事項
軒 裏	スラック石膏板t=5.0(無塗装品)張の上、EP塗装	軒裏換気口取付(参考:フケビ化学 軒天換気孔ILN7)	玄関収納・天袋収納 流し台・コンロ台・吊り戸棚 エットパス 洗面化粧台 洗濯機防水パン 天然木化粧複合フロリング t=12 構造用合板 t=24
外 壁	透湿防水シート張の上、通気胴縁組18*45@455 窯業系サイディング t=14横張仕上(塗装品) 一部ガルバリウムサイディング t=15張分け	出隅:外壁同材コーナー材使用(西面のみ、他外壁突付け部シーリング) フット付がかり150φ(参考:杉田エス SUS M型フット付がかり自然換気口)	永大産業:キャビネットレギュラータイプ 木目フラット同等品 リカシル サウエーブ:GSシリーズ 程度 パナソニック:コチノ NEW Sクラス、TOTO:パステル KYシリーズ Nタイプ 程度 リカシル INAX:オフトFTVN-605SY-W同等品 杉田エス:洗濯機防水パンM-864C ABS製 ケイケン:東北応援フロア(岩手産)ル JAS耐水性性能基準1類を満たすものとする
開口部	一般住宅用複合サッシ(外側:アルミ製+内側:樹脂製) 玄関断熱ドア		
基 礎	コンクリート打放し補修(コン処理共)		
断熱材	床下:ホリスレンフォーム3種b t=100、基礎立上り:ホリスレンフォーム3種b t=100・t=50 外壁周り:高性能グラスウール16K t=100 天井:高性能グラスウール16K t=150	熱伝導率:ホリスレンフォーム3種b:0.028 W/(m・K) 熱伝導率:高性能グラスウール16K:0.038 W/(m・K)	

内部仕上表										
	床		巾 木	壁		天 井		天井高	廻 縁	備 考
	下 地	仕 上		下 地	仕 上	下 地	仕 上			
ホーチ	土間コンクリート	刷毛引仕上	—	外壁に同じ	外壁に同じ	軒裏に同じ	軒裏に同じ	—	塩ビ製	郵便受取付:(参考)杉田エス カラーホースSGT-6000
玄 関	珪藻土下地	300角磁器質タイル貼	300角磁器質タイル貼 木製見切30*30 UC塗 木製H=60(既製品)	木胴縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼	野縁組	化粧石膏ボード t=9.5張	2.400	木製(既製品)	玄関収納W800*H850*D350、天袋収納W800*H570*D350
ホール	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	天然木化粧複合フロリング t=12	木製H=60(既製品)	木胴縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼	野縁組	化粧石膏ボード t=9.5張	2.400	木製(既製品)	木製手摺φ34取付 L=800(塗装品)
DK	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	天然木化粧複合フロリング t=12	木製H=60(既製品)	木胴縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼 流し前:化粧タイル酸カルシウム貼	野縁組	化粧石膏ボード t=9.5張	2.400	木製(既製品)	流し台W1650、コンロ台W750(バックガード付)、吊り戸棚W900*H700・W750*700 レンジフード W750(シロッコファン付)、アルミ製水切カバーW150*L2400、珪藻土集成材カクテル t=30(塗装品)
洋室(1)	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	畳敷(B種)	畳寄 CL塗	木胴縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼	野縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼	2.970 ~ 3.500	木製(既製品)	
洋室(2)	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	天然木化粧複合フロリング t=12	木製H=60(既製品)	木胴縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼	野縁組	化粧石膏ボード t=9.5張	2.400	木製(既製品)	
洗面脱衣室	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	天然木化粧複合フロリング t=12	木製H=60(既製品)	木胴縁組	防水石膏ボード t=12.5張 VC貼	野縁組	化粧石膏ボード t=9.5張	2.400	木製(既製品)	洗面化粧台W600*H700ネット付、洗濯機防水パンW800*D640、アルミ製床下点検口450角 木製手摺φ34取付 L=800、ライニング 天板:メラミン樹脂フォーム t=19
トイレ	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	天然木化粧複合フロリング t=12	木製H=60(既製品)	木胴縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼	野縁組	化粧石膏ボード t=9.5張	2.400	木製(既製品)	棚:ホリ合板フラッシュ t=20 木製棚付手摺32φ(樹脂製ペーパーホルダー付 塗装品)
浴室	エットパス:日本工業規格A4416適合品 寒冷地仕様、高齢者対応型仕様				野縁組 (UB天井裏)	野縁組	防水石膏ボード t=9.5張 (UB天井裏)		—	サマスタッド 混合水栓、引き戸、鏡、窓枠、天井扇、照明、タイル掛、収納棚、巻タ、フタック、ハンドグリップ、握りバー兼用スライバー、樹脂製I型手摺L600(2ヶ所)
押入	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	シ合板t=5.5張 ラワン合板t=5.5捨張	雑巾摺	木胴縁組	シ合板t=5.5張	野縁組	石膏ボード t=9.5張	2.400	木製15*30	中棚、枕棚取付
収納	構造用合板t=24 (目地部フイルター)張	天然木化粧複合フロリング t=12	木製H=60(既製品)	木胴縁組	石膏ボード t=12.5張 VC貼	野縁組	化粧石膏ボード t=9.5張	2.400	木製(既製品)	枕棚取付

工事名称  岩手県小規模災害公営住宅モデルプラン公募	一級建築士事務所 岩手県知事登録 第1833号  <b>株式会社 山 田 設 計</b>  岩手県九戸郡洋野町種市第20地割2番地 TEL (0194) 65-4593 FAX (0194) 65-5512	設計	検 図	承 認	図面名称	No  00
		一級建築士大臣登録 第206614号 山 田 尚 幸			仕上表	
		年・月・日	製 図	担 当		
		平成25年2月25日			縮尺	