

仕様書

有効発熱量		kW (kcal/h)	29.1 {25, 000} 程度
電源			単相 100V 程度 50/60Hz 程度
使用燃料			JIS K2203 灯油 1号
燃料消費量		L/h	3.29 程度
燃焼方式			機械噴霧式 (ガンタイプ) Hi/Lo 二段制御
外形寸法	高さ	mm	1,850 程度
	幅	mm	1,000 程度
	奥行	mm	450 程度
標準風量		m ³ /min	強 44 程度 弱 40 程度
定格消費電力		W(50/60Hz)	380 程度/490 程度
室温制御			電子温度調節器内蔵
燃料配管接続口		mm	Φ8.0Cut, Φ7.2 ホース継手 (内径Φ6.3 耐油性ゴムホース)
煙突接続口		mm	OD100 程度
製品質量		kg	150 程度
既存機器撤去			1 式
新設機器搬入据付			1 式
煙突組立			1 式
灯油配管接続 材工共			1 式

※ 産廃処分費は別途依頼するため、計上しないこと。

標準装備機能：スイングルーバ、フィルターサイン、オンタイマ、自己診断機能、HA 端子

オプション：遠隔運転、運転表示、異常表示、各接続用端子

安全装置：温度検知サーミスタ、対震自動消火装置、過熱防止装置、炎検出器、フィルターサイン、プレパージ機能、ポストパージ機能

標準附属品：転倒防止金具、本体固定金具、木ネジ、オイルストレーナ、取扱説明書、据付工事要領書